


Apple第2世代 SANストレージにも採用された性能と信頼性、実績を安価に

VessRAIDの特長

1. 3U 16HDD Bay構造 / 最大80HDDまで拡張可能
2. iSCSI / SAS ホストインターフェース
3. DASストレージに最適なSASインターフェースモデル
4. 低価格IP SANストレージに最適なiSCSIインターフェースモデル




接続例




SASモデル パフォーマンスデータ

Sequential Reads MB/s



	RAID 5		RAID 6	
	1ch	2ch	1ch	2ch
64K	781	874	781	870
128K	788	920	789	918
256K	769	916	772	923
1MB	800	882	801	878

Sequential Writes MB/s



	RAID 5		RAID 6	
	1ch	2ch	1ch	2ch
64K	685	697	620	652
128K	710	706	676	676
256K	721	717	688	679
1MB	727	707	687	673

■ 製品仕様

モデル名	VessRAID VR1840s	VessRAID VR1840i
構成	3U 16 SAS/SATA HDDBay	
ホストインターフェース	Wide SAS (3G x 4レーン) × 2	GbE × 4
ブロックストレージプロトコル	SAS	iSCSI
キャッシュメモリ	512MB(最大2GB)	
対応RAIDレベル	RAID 0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10(0+1), 30, 50, 60	
バックグラウンドサービス	メディア パトロール、バックグラウンド同期; 初期化、再構築、冗長性チェック、SMARTステータス収集、Online Capacity Expansion、RAID Level Migration、プライオリティコントロール、スロットル レート コントロール、ハードディスクおよびNVRAMへのバックグラウンド プログラム タスク進捗記録	
最大容量(RAID0構成時)	16TB(1TB HDD使用時)/32TB(2TB HDD使用時)	
搭載HDD	1TB / 2TB x 16台 (最大80台まで拡張可能)	
対応OS	Windows 2000, XP, 2003, Vista, 2008、Apple OS 9,10.0,10.1,10.2,10.3,10.4,10.5,10.6、RedHat Linux, SuSE Linux、FreeBSD 7.0	
管理インタフェース	イーサネット、RJ-11ポート、USB、SNMP、SSL、Telnet、SLP	
イベント通知	Eメール、SNMP、NETSEND、警告サウンド、警告ライト、LCDコントロールパネル	
電源要件	90 ~ 264 VAC、47 ~ 63 Hz	
最大電流	8A (100V); 4A (240V)	
電源仕様	450W x 2、90~264V自動判定(PFC搭載)、80 PLUS電源効率 リダンダント・ホットスワップ設計	
消費電力	246.7W	
寸法(長さ x 幅 x 高さ)	461.0 x 446.2 x 130.1mm	
重量	25.6 kg (56.44 lbs)	
オプション	LCDコントロールパネル、フロントカバー、レール バックアップ バッテリー、SAS接続ケーブル	

※上記仕様は予告なく変更する場合がございます。

■ 価格

本体	標準価格	キャンペーン価格	3年間Silver保守価格
VR1840s 16TBモデル	668,000円	495,000円	98,000円
VR1840s 32TBモデル	898,000円	665,000円	138,000円
VR1840i 16TBモデル	698,000円	510,000円	108,000円
VR1840i 32TBモデル	928,000円	680,000円	148,000円

※価格は全て税抜き価格となります。

※本体には、1年間のセンドバック無償修理が提供されます。

※Silver 保守内容詳細に関してはhttp://www.cmsinc.co.jp/support/hd_onsite.html をご覧ください。

※納期は約4週間程度となります。

※オプションは別途お見積もりとなります。お申し付けください。



コアマイクロシステムズ株式会社
東京都板橋区中丸町11-2
ワコーレ要町ビル9F
TEL 050-5558-5410
Mail:sales@cmsinc.co.jp

販売会社様情報